

LÄPINÄKYVÄ NÄYTTÖ

Näyttö joka ei tuki tilaa

NLS LAPINAKYVA NAYTTO S
Läpinäkyvä näyttö 3m²

- Läpinäkyvä näyttö
- Hyvä värintoisto
- LED-strip



Tuotekuvaus

Ikkunoiden tuoma avaruus säilyy, mutta ikkunoiden iso pinta voidaan valjastaa mainontaan sekä visuaalisesti herättämään huomioita. Noin 80 % päivänvalosta tulee ikkunasta läpi, jos koko ikkuna-ala on peitettynä.

Sopivia käyttökohteita läpinäkyville näytöille:

- Kauppakeskukset, myymälät, hotellit ja muut julkiset tilat
- Näyteikkunat ja aulat
- Lento- rautatie- ja linja-autoasemat

TEKNISET TIEDOT

Tiedot

Leveys	1626 mm
Korkeus	2000 mm
Pikselitiheys	2,6
Resoluutio	624x704
Laadukas min. katseluetäisyys	4m
Kirkkaus	4500
Max. teho	2,6 kW
Keskimääräinen tehonkulutus	0,8 kW
Katselukulma	140°/140°
Virkistystaajuus	1920 Hz
Paino ilman telinettä	40 kg
Sisällönhallintajärjestelmä	Asiakkaan valittavissa
IP-luokitus (edestä/takaa)	40/20

